

# Manual do Usuário

Luminária Flat



QUALITRONIX



## QUALITRONIX

Vida útil  
**2800** Lúmens  
**25 Mil** Horas  
**6500K** Luz branca fria

Acompanha o KIT DE INSTALAÇÃO.

Modelo: QLFL40S

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de entrada: 100V-240V Bivolt Automático  
Frequência: 60Hz  
Potência: 40W  
Fator de potência: > 0,50  
Temperatura de operação: -20 a 40°C  
Fluxo luminoso: 2800lm  
Eficiência luminosa: 78lm/W  
Ângulo de abertura: 120°  
Tempo ligado após a última detecção: aprox. 45s  
Alcance máximo: 25°C - Até 6 metros  
Vida útil: 25000h  
Dimensões (CxLxA): 1200mm x 75mm x 28mm

Composição: Plástico e Metal.

Contém: 1 unidade de luminária, 2 unidades de buchas,  
2 unidades de parafusos e 2 unidades de presilhas.

Validade: Produto não perecível. Ref.: CAR138VA.1.0

A - 28mm

Sensor de Presença

C - 1200mm

L - 75mm

\* Medidas aproximadas, com tolerância de ± 5%

## LUMINÁRIA FLAT LED COM SENSOR DE PRESENÇA

Esta luminária acenderá somente quando o ambiente estiver escuro e uma presença for detectada.

### Instalação super fácil

- 1 Fure o local onde deseja fixar a luminária. Em seguida, coloque a bucha, posicione a presilha e parafuse.
- 2 Ligue os fios fase e neutro na energia elétrica.
- 3 Encaixe a luminária flat led nas presilhas.


# 40W

BIVOLT

Benefícios - Economia de energia elétrica, conforto, segurança, etc.

Ideal para - Ambientes que exigem iluminação difusa, como cozinha, garagem, escritório, espaços comerciais, etc.

\*Características e especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.



Não permite dimerização



Visite nosso site!

INDÚSTRIA

BRASILEIRA



GARANTIA

O período de garantia é de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação (com a apresentação da nota fiscal) e estará automaticamente cancelado, se o produto não for utilizado para o fim a que se destina, se na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do fabricante, se for ligado à rede elétrica imprópria, se o mesmo estiver operando em regime de sobrecarga, se estiver danificado, sofrer alterações, modificações e consertos efetuados por pessoal não autorizado.



A Qualitronix Tecnologia possui seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme norma **ABNT NBR ISO 9001** pelo TÜV NORD Brasil. Avaliações da Qualidade Eireli.



Qualitronix Tecnologia Ltda.  
CNPJ: 02.803.462/0001-72  
Av. Sapucaí, 539 - Bairro Boa Vista  
Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil  
CEP: 37538-620  
www.qualitronix.com.br



# QLFL40S

Indústria brasileira

qualitronixtecnologia